APPLICATIONS

Airco

RELEVAGE

6 m

60 m

GARANTIES & EXTENSIONS P.10

2 ANS DE GARANTIE

PROFESSIONNELS

Système de sécurité
(protecteur thermique à réarmement automatique, contact alarme antidébordement, mise à la terre de la pompe).

Clim pack
Montage facile (accessoires de fixation et de raccordement fournis). Platine réversible (droite/gauche).

PARTICULIERS

Silencieuse.

Clim mini
Une pompe miniature pour une installation en toute discrétion.

Clim pack
Une solution complète pour une installation esthétique.

SANICONDENS® Clim pack =
SANICONDENS® Clim mini + goulotte

SANICONDENS® Clim mini/pack

Raccordements possibles	Climatiseurs ±10 kW
ø de l'entrée	16 mm
ø de refoulement	8-10 mm
Débit maximum	15 L/h
Alimentation	220-240 V / 50 Hz
Puissance max. absorbée	22 W
Température max. des eaux entrantes	35 ºC
Aspiration max. (entre le bloc de détection et la pompe)	2 m
Indice de protection	IP20
Pompe, bloc de détection, goulotte (uniquement sur SANICONDENS® Clim pack)	
Livré avec : tuyau souple de 1,5 m, support de fixation, tube d'évent, câble d'alimentation	

NUMÉRO D'ARTICLE :
CONDENS Clim mini:
CLIMMINI2 | EAN 3308815012193

NUMÉRO D'ARTICLE :
CONDENS Clim pack:
CLIMPACK2 | EAN 3308815013022

Sanicondens Clim mini
(livré avec une plaque de fixation)

Sanicondens Clim pack



Goulotte



Bloc pompe



Bloc de détection